

Scheda tecnica gamma RJ-2000



	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Stampa / Carta				
Tecnologia di stampa	Stampa termica diretta			
Risoluzione di stampa	203 dpi			
Velocità di stampa *	152 mm/secondo (6 ips) max.			
Massima larghezza di stampa	54 mm (ricevute)		51 mm (etichette) / 54 mm (ricevute)	
Massima lunghezza di stampa	1 metro			
Tipo di sensore carta	Riflettente		Trasmittente / Riflettente	
Barra di strappo	Sì			
Tipi di carta	Carta per ricevute	Carta per ricevute	Rotoli etichette / Carta per ricevute	
Larghezza ricevute	58 mm max.			
Spessore carta per ricevute	2,3-3,5 mil (0,058-0,090 mm)			
Ampiezza etichette	-	-	55 mm	
Spessore etichette	-	-	3,1-6,7 mil (0,080-0,170 mm)	
Diametro rotolo	40 mm max.		60 mm max.	
Diametro interno	10,2 mm min.			
LCD				
Tipo	LCD monocromatico retroilluminato			
Connettività				
USB	USB versione 2.0 full-speed (connettore mini-B)			
Funzionalità host USB	-	-	-	-
Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR		-	Bluetooth 2.1+EDR
Profili Bluetooth	SPP (Profilo porta seriale) OPP (Profilo Object Push) BIP (Profilo Imaging di base) HCRP (Profilo Hard Copy Cable Replacement)		-	SPP (Profilo porta seriale) OPP (Profilo Object Push) BIP (Profilo Imaging di base) HCRP (Profilo Hard Copy Cable Replacement) Supporto iAP
Supporto MFi	-	Sì	-	Sì
LAN wireless	-	IEEE802.11b/g/n Modalità infrastruttura: [b/g/n] Modalità Adhoc: [b/g/n] Modalità Wireless direct: [g/n]		
Sicurezza LAN Wireless (modalità Adhoc)	-	Nessuna/WEP	Nessuna/WEP	Nessuna/WEP
Sicurezza LAN Wireless (modalità infrastruttura)	-	Nessuna/WEP64/WEP128 Autenticazione a chiave comune (WEP) WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) LEAP (CKIP) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES)		
Sicurezza LAN Wireless (modalità Wireless direct)	-	WPA2-PSK (AES)		

*Ambiente di test standard Brother

Scheda tecnica gamma RJ-2000



	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Software / Firmware				
Sistemi operativi supportati	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 Android 4.0.3 o versione superiore (SDK) iOS 6 o versione superiore (SDK) (visitare il sito http://support.brother.com per il supporto SO più recente)			
Driver certificati Microsoft® WHQL (Windows Hardware Quality Labs)	Sì			
Disponibilità SDK (visitare http://www.brother.eu/developer)	B-PAC (per Windows) Brother Print SDK per Android™	B-PAC (per Windows) Brother Print SDK per Android™ Brother Print SDK per iPhone/iPad (iOS)		
Comandi stampante supportati	Emulazione ZPLII Emulazione CPCL ESC/P Modelli P-touch Raster	Emulazione ZPLII Emulazione CPCL ESC/P Modelli P-touch Raster	Emulazione ZPLII Emulazione CPCL ESC/P Modelli P-touch Raster	Emulazione ZPLII Emulazione CPCL ESC/P Modelli P-touch Raster
Simbologie codici a barre	CODE39 / ITF(I-2/5) / EAN-13 / EAN-8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / CODE128 / GS1-128(UCC/EAN-128) Simboli RSS / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / Codice QR (modello 1, modello 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec			
Font interni	<Comandi ESC/P> Font bitmap: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Dimensioni caratteri: 16, 24, 32 punti Font vettoriali: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Dimensioni caratteri: 400 punti (max.) <Comandi modelli P-touch> Font vettoriali: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Dimensioni caratteri: 400 punti (max.)			
Memoria				
RAM	32 MB			
Flash	32 MB (12 MB disponibile per caricare i modelli)			
Salvaguardia dell'ambiente				
Protezione dalla caduta*	2,5 metri			
Chiusura a tenuta	IP54			
Temperatura di esercizio	In funzione: da -10°C a +50°C / In carica: da 0°C a +40°C			
Umidità di esercizio	10%-90% / Temperatura di bulbo umido max.: +27°C (senza condensa)			
Temperatura di stoccaggio	da -20°C a +60°C			
Umidità di stoccaggio	+45°C @ 95%			
Alimentazione				
Batteria	Ricaricabile Li-ion (7,2 V)			
Adattatore CA (accessorio opzionale)	Da 100/240 VAC (50/60 Hz) a 15 VDC (solo per carica)			
Adattatore per auto (accessorio opzionale)	12 VDC (solo per carica)			
Pesi/Dimensioni				
Dimensioni	122 (L) x 57 (A) x 100 (P) mm		151 (L) x 73 (A) x 100 (P) mm	
Peso (compresa la batteria)	465 g		545 g	
Componenti in dotazione				
	Batteria agli ioni di litio per la stampante Clip da cintura Documentazione	Batteria agli ioni di litio per la stampante Clip da cintura Documentazione	Batteria agli ioni di litio per la stampante Clip da cintura Documentazione	Batteria agli ioni di litio per la stampante Clip da cintura Documentazione

*Ambiente di test standard Brother